ケーブル・樹脂管丸穴壁貫通部用
ロクマルシート【イチジカン®パット工法】

●国土交通大臣認定
PS060WL-0678、0694、
0695、0676 〔壁〕
●(一財) 日本消防設備安全センター評定
KK25-007号 (共住区画) 〔RC・ALC壁〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは
弊社技術窓口までお問い合わせください。

■特　長

●優れた施工性
貫通物はまとめてシート一括巻きでOKです。
●混在対応可
ケーブル、樹脂管の単体布設だけでなく、混在布設にも対応可能です。
●高占積率対応可
占積率は最大54.8%まで対応可能です。
●中空壁片側施工可
中空壁は鋼製スリーブを設置すれば片側施工OKです。

施工材料

■品番および構成材料

	貫通物用シート「ロクマルシートIB30」					
	品 番	構成材料			販売単位	標準価格(円/キット)
		シート	結束バンド	取扱説明書		
★	IB30	幅30×2m巻	400mm×6本	1枚	1巻	5,600

	開口壁面用シート「ロクマルシートIS100/130/180 & IB180」					
	品番		構成材料		販売単位	標準価格(円/キット)
			シート	取扱説明書		
★	IS100	φ80以下用	100×100mm	なし	1袋(10枚)	5,900
★	IS130	φ110以下用	130×130mm	なし	1袋(10枚)	9,300
★	IS180	φ160以下用	180×180mm	なし	1袋(10枚)	18,100
★	IB180	Φ160以下用	幅180×2m巻	なし	1巻	17,800

ケーブル・樹脂管丸穴床貫通部用
イチジカン®マルユカ

●国土交通大臣認定
PS060FL-0707 (丸穴開口) 〔床〕
PS060FL-0703 (スリーブ入り丸穴開口) 〔床〕
※認定条件の詳細についてはHPもしくは
弊社技術窓口までお問い合わせください。

■特　長

●キット品で施工が簡単
開口1箇所に必要な部材が揃ったキット品なので誰でも簡単に施工できます。しかも、パテの充てんは僅か10mmでOK。
●様々な現場に使える
広範囲の認定を取得しました。占積率58.1%、ケーブル325mm²、PF36・CD42 (ケーブルとPF・CD管の混在可能)
●再通線工事も容易
柔らかいパテ「ダンシール-KP」だから撤去が容易で何度も再利用可能です。

キット構成材料

■品番および構成材料

	品番		キット構成材料										標準価格(円/キット)
			ダンシール-KP				バックアップ材					支え金具	取扱説明書*1)
			50g袋	150g袋	500g袋	総質量	S	L	2L	3L	4L		
★	IMY50	φ50用	1	—	—	50g	1	—	—	—	—	1個	1枚	1,600
★	IMY75	φ75用	2	—	—	100g	—	1	—	—	—	1個		1,900
★	IMY100	φ100用	—	1	—	150g	—	—	—	1	—	1個		2,200
★	IMY125	φ125用	1	1	—	200g	—	—	—	—	1	2個		3,300
★	IMY150	φ150用	1	2	—	350g	—	—	2	—	—	2個		4,200
★	IMY175	φ175用	2	2	—	400g	—	—	—	—	2	2個		5,700
★	IMY200	φ200用	—	—	1	500g	—	—	1	—	2	2個		6,900

※販売は、合わせて3組以上からとさせていただきます。
*1) 工法表示ラベルおよび請求ハガキを含む。

●技術問い合わせ先／古河電工グループ　古河テクノマテリアル株式会社　防災事業部　TEL. 0463-24-9341　FAX. 0463-24-9346

表示価格は税別